

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1 7 шт.	
ПР2 10 шт.	
ПР3 2 шт.	
ПР4 2 шт.	
ПР5 3 шт.	
ПР6 4 шт.	
ПР6* 3 шт.	

Марка	Схема сечения
ПР14 2 шт.	
ПР15 2 шт.	
ПР16 1 шт.	

Спецификация элементов перемычек

Марка Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Сер. 1.038.1-1 вып.1	2 ПБ 22-3	10	92	
2	Сер. 1.038.1-1 вып.1	5 ПБ 25-37	17	338	
3	Сер. 1.038.1-1 вып.1	2 ПБ 19-3	10	81	
4	Сер. 1.038.1-1 вып.1	3 ПБ 13-37	18	85	
5	Сер. 1.038.1-1 вып.1	2 ПБ 16-2	6	65	
6	Сер. 1.038.1-1 вып.1	3 ПБ 18-37	6	119	
7	Сер. 1.038.1-1 вып.1	2 ПБ 13-1	12	54	
8	Сер. 1.038.1-1 вып.1	3 ПБ 16-37	14	102	

1. Схемы расположения перемычек смотреть на кладочных планах.  
2. Железобетонные перемычки укладывать по слою свежесушеного раствора марки М100 толщ.10мм.  
3. Над отверстиями шириной более 250 мм в кирпичной кладке уложить арматуру Ø12 А-I шагом 100мм с заведением концов в кладку на 250мм.  
4. Данный лист смотреть совместно с листами АС2-10.

07- 14 - 01 - АС 1					
Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ					
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	
ГИП	Насибуллин	Кирилов		08.15	
Разраб.	Биккулов				
Н.контр.	Насибуллин				
Жилой дом. Блок " А "				Стадия	Лист
Ведомость перемычек 1-го этажа				РД	11
				Листов	