

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	1.141-1 в.63	ПК 63.12 - 8АтУТ	22	2200	
2	1.141-1 в.63	ПК 63.15 - 8АтУТ	9	2950	
3	1.141-1 в.60	ПК 45.15 - 8	4	2000	
4	1.141-1 в.66	ПК 57.15 - 8Вр1Пта	8	2680	
5	ИЖ-723	ПБ3 18.12 - 24	10	680	
6	1.141-1 в.66	ПК 51.15 - 8Вр1Пта	6	2400	
7	ИЖ-723	ПБ3 28.12 - 24	8	1070	
8	ИЖ-723	ПБ3 31.12 - 22	1	1200	
9	ИЖ-723	ПБ3 34.12 - 22	1	1290	
10	1.141-1 в.60	ПК 33.12 - 8	2	1260	
	ГОСТ 8240-89	Швеллер №24 L=26 п.м.		24.00	
13	ИЖ-723	ПБ3 28.12 - 24	2	1320	
ОП 4.4	см. лист	ОП 4.4-Т	14	50	
A-1	08 - 12 - 01 - АС 2 И лист 4	Монтажные элементы			
A-2	08 - 12 - 01 - АС 2 И лист 5	Анкер А-1	51	0.617	
A-3	08 - 12 - 01 - АС 2 И лист 6	Анкер А-2	58	0.44	
МС1	Шифр 0-312 в.0	Анкер А-3	8	0.87	
A-4		МС1	8	0.48	
A-5	ГОСТ 103-76	Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509-93 L=620мм С245 ГОСТ 27772-86	12	3.96	
		полоса 10х200 I=300мм	2	4.71	
		Монолитные участки			
МУ-1	08 - 12 - 01 - АС 2 лист 16	МУ-1	1		
МУ-2	08 - 12 - 01 - АС 2 лист 16	МУ-2	2		
МУ-3	08 - 12 - 01 - АС 2 лист 16	МУ-3	3		
МУ-4	08 - 12 - 01 - АС 2 лист 17	МУ-4	2		
МУ-5		МУ-5	4		
		Материалы			
		Бетон В20, W2, F50	0,25		Бет. расход
МУ-6	08 - 12 - 01 - АС 2 лист 16	МУ-6	2		

1. Монолитные участки, примеч см.л.16, 17.
2. Отверстия диаметром до 150мм пробивать по месту не нарушая несущих ребер плит перекрытия;
3. Узлы крепления плит принять по серии 2.140-1. Вып-1, 2.240-1 вып. 6 и шифр 0-312 вып.0.
4. Плиты укладывать на отметке +13,700

07-14-01-АС 1					
Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП		Насыбуллин		Кен. Насыбуллин	
Разраб.		Биккулов		Биккулов	
Н.контр.		Насыбуллин		Насыбуллин	
				Жилой дом. Блок " А "	Стадия
				РД	Лист
				15	Листов
Схема расположения плит перекрытия 5-го этажа				"РОСПРОЕКТ"	
					